



SPÜLGERÄT VON VAICO

inkl. Adapter

Getriebespülung leicht gemacht

GETRIEBESPÜLGERÄT TRANSMISSION FLUSHING UNIT PŁUCZKA PRZEKŁADNIOWA

22101 | 29001

Das Getriebeöl innerhalb eines Automatikgetriebes sollte in regelmäßigen Abständen komplett ausgetauscht werden, da sonst eine einwandfreie Funktion des Getriebes nicht mehr gewährleistet werden kann. Das VAICO Getriebspülgerät kann Getriebe, Drehmomentwandler und Kühler durchspülen oder innerhalb von kurzer Zeit einen kompletten Ölwechsel durchführen. Die Ölwechselrate liegt bei nahezu 100 %.

The transmission oil within an automatic gearbox should be completely replaced at regular intervals, otherwise the proper functioning of the gearbox can no longer be guaranteed. The VAICO transmission flushing unit can flush the transmission, torque converter and radiator or carry out a complete oil change within a short time. The oil change rate is almost 100%.

Olej przekładniowy automatycznej skrzyni biegów powinien być wymieniany całkowicie w regularnych odstępach czasu, w przeciwnym razie nie będzie można zagwarantować prawidłowego działania przekładni. Płuczka przekładniowa VAICO może w krótkim czasie przepłukać przekładnię, przemiennik momentu obrotowego i chłodnicę lub przeprowadzić całkowitą wymianę oleju. Wydajność wymiany oleju wynosi prawie 100%.

Automatische Identifikation der Strömungsrichtung des Getriebeöls
Automatic identification of the flow direction of the transmission oil
Automatyczna identyfikacja kierunku przepływu oleju przekładniowego

Diverse Adapter für die gängigsten Fahrzeugtypen* aus Europa, Amerika und Asien
Various adapters for the most common vehicle types* from Europe, America and Asia
Różne adaptory do najbardziej popularnych typów pojazdów* z Europy, Ameryki i Azji



LCD Touch Display mit benutzerfreundlicher Bedienung
LCD Touch Display with user-friendly operation
Wyświetlacz dotykowy LCD z obsługą przyjazną użytkownikowi

Effektive und Fachgerechte Lösung gegenüber dem unvollständigen manuellen Ölwechsel
Effective and professional solution to incomplete manual oil change
Skuteczne i profesjonalne rozwiązanie w porównaniu do manualnej, niekompletnej, wymiany oleju

Automatische zyklische Reinigung des Automatikgetriebes
Automatic periodic cleaning of the automatic transmission
Automatyczne, regularne czyszczenie automatycznej skrzyni biegów

PASSENDER ERSATZ-ÖLFILTER



X-Ref V991068*

V99-1068

Spannungsversorgung	Power supply	Zasilanie elektryczne	AC 110 V/60 Hz & AC 240 V/50 Hz
Max. Leistung	max. power	max. Moc	150 W
Manometer	manometer	Manometr	0 – 200 psi
Filtergenauigkeit	filter accuracy	Dokładność filtrowania	5 µm
Interne Öltanks	internal oil tanks	wewnętrzne zbiorniki olejowe	2x 25 Liter
Austausch-Genauigkeit	exchange Accuracy	Dokładność wymiany	±80ml
Ø Austauschgeschwindigkeit	Ø Exchange speed	Ø Prędkość wymiany	2 Liter/min
Geräuschpegel	Noise level	Poziom hałasu	<65 db
Bruttogewicht	Gross weight	Waga brutto	78 kg
Abmessungen	Dimensions	Wymiary	500 x 600 x 1180 mm

X-Ref universal

V99-1039

*weitere Spezial-Adapter sind auf Anfrage erhältlich | other special adapters are available on request | inne specjalne adaptory są dostępne na życzenie