

# GETRIEBESPÜLGERÄT

## MACHINE DE RINÇAGE DE BOÎTES DE VITESSES

### DISPOSITIVO DE LAVADO DE LA CAJA DE CAMBIOS

22101 | 29001

Das Getriebeöl innerhalb eines Automatikgetriebes sollte in regelmäßigen Abständen komplett ausgetauscht werden, da sonst eine einwandfreie Funktion des Getriebes nicht mehr gewährleistet werden kann.

Das VAICO Getriebspülgerät kann Getriebe, Drehmomentwandler und Kühler durchspülen oder innerhalb von kurzer Zeit einen kompletten Ölwechsel durchführen. Die Ölwechselrate liegt bei nahezu 100%.

L'huile de transmission d'une boîte automatique (BVA) doit être totalement renouvelée à intervalles réguliers. Sans cette prestation, le bon fonctionnement de la transmission ne peut plus être garanti.

La machine de rinçage de transmission VAICO peut rincer la transmission, le convertisseur de couple et le refroidisseur ou même effectuer une vidange d'huile complète en peu de temps. Le taux de changement d'huile est de presque 100%.

El aceite de transmisión de una caja de cambios automática debe reemplazarse por completo a intervalos regulares, ya que de lo contrario no se puede garantizar el perfecto funcionamiento de la transmisión.

El dispositivo de lavado VAICO puede lavar la transmisión, el convertidor de par y el enfriador o realizar un cambio de aceite completo en un corto período de tiempo. La tasa de cambio de aceite es casi del 100%.

Automatische Identifikation der Strömungsrichtung des Getriebeöls

Identification automatique du sens d'écoulement de l'huile pour boîte  
Identificación automática de la dirección del flujo del aceite para engranajes

Diverse Adapter für die gängigsten Fahrzeugtypen\* aus Europa, Amerika und Asien

Divers adaptateurs pour les véhicules les plus courants\* en Europe, Amérique et Asie  
Varios adaptadores para los tipos de vehículos más comunes\* de Europa, América y Asia



LCD Touch Display mit benutzerfreundlicher Bedienung

Écran tactile LCD à fonctionnement intuitif  
Pantalla táctil LCD de fácil manejo

Effektive und Fachgerechte Lösung gegenüber dem unvollständigen manuellen Ölwechsel

Une solution efficace et professionnelle par rapport aux vidanges manuelles et partielles  
Solución eficaz y profesional en comparación con los cambios de aceite manuales incompletos

Automatische zyklische Reinigung des Automatikgetriebes

Nettoyage automatique par cycles de la boîte de vitesses automatique  
Limpieza cíclica automática de la transmisión automática

#### ÖLFILTER / FILTRE À HUILE / FILTRO DE ACEITE



X-Ref V991068\*

V99-1068

Spannungsversorgung	Alimentation électrique	Fuente de alimentación	AC 110 V/60 Hz & AC 240 V/50 Hz
Max. Leistung	Max. power	Max. potencia	150 W
Manometer	Manomètre	Manómetro	0 – 200 psi
Filtergenauigkeit	Précision du filtre	Precisión del filtro	5 µm
Interne Öltanks	Réservoirs d'huile intégrés	Depósitos de aceite internos	2x 25 Liter
Austausch-Genauigkeit	Précision de remplacement	Precisión de cambio	±80ml
Ø Austauschgeschwindigkeit	Ø Vitesse d'échange	Ø Velocidad de intercambio	2 Liter/min
Geräuschpegel	Niveau de bruit	Nivel de ruido	<65 db
Bruttogewicht	Poids brut	Peso bruto	78 kg
Abmessungen	Dimensions	Dimensiones	500 x 600 x 1180 mm

X-Ref universal

V99-1039

\*weitere Spezial-Adapter sind auf Anfrage erhältlich | \*d'autres adaptateurs spéciaux sont disponibles sur demande | \*otros adaptadores especiales están disponibles bajo petición